



PREISLISTE

STO - PRODUKTE

2024

**DAS
STO
KOMPLETT
SORTIMENT**

-  Fassadendämmplatten
-  Kleber / Unterputz
-  Profile / Zubehör
-  Oberputze
-  Fassadenfarben
-  Innenfarben
-  Spachtelmassen innen

sto

Bewusst bauen.

2024



FASSADENDÄMMPLATTEN

STO EPS 15 SE WLG 040 STUMPF



EPS-Fassadendämmplatte 040 weiß


Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS-F15 (WLS 040). Befestigung geklebt oder geklebt-gedübelt. Kanten stumpf. 100 x 50cm
Dicken: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20 ...

m³

Mehrpreis für Lagerabholungen: € 12,00

auf
Anfrage

STO DÄMMPLATTE TOP31 FLEX



EPS-Fassadendämmplatte 031 grau, geschlitzt

Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS-F15 (WLS 031) für WDVS gemäß EN 13163. (Produktzulassung) Kanten stumpf mit Entspannungsschnitten auf der Außenseite ab 10cm Dicke. 100 x 50cm
Dicken: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20 ...

m³

Mehrpreis für Lagerabholungen: € 12,00

auf
Anfrage

STO SOCKELPLATTE EPS-S



EPS-Sockeldämmplatte

Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS-S (WLG 035) für die Ausbildung von Sockel und Perimeterdämmung bis max. 85 cm unter Geländeoberkante. Kanten stumpf.

Dicken: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20 ...

m³

Mehrpreis für Lagerabholungen: € 12,00

auf
Anfrage



KLEBER / UNTERPUTZ

STO LEVELL DUO



Klebe- und Armierungsmörtel/Unterputz

Gut maschinell verarbeitbar, hohe Klebekraft und Haftung am Untergrund, wasserabweisend, witterungsbeständig. Als Klebe- und Armierungsmasse für StoTherm Vario und StoTherm Mineral. 780 l/t - 1,3kg/m²/mm. UP 3-5mm

25 kg

16,50

STO LEVELL UNI



Klebe- und Armierungsmörtel/Unterputz

Sehr gute Verarbeitungseigenschaften, sehr hohe Klebekraft und Haftung am Untergrund, sehr hoch wasserdampfdurchlässig, wasserabweisend und witterungsbeständig. Als Klebe- und Armierungsmasse für StoTherm Vario, Mineral, Wood und StoReno. 780 l/t - 1,3kg/m²/mm. UP 3-5mm.

25 kg

21,60

STO LEVELL NOVO



Leichtmörtel/Unterputz zum Kleben und Armieren mit Polystyrol - Zuschlag

Äußerst wirtschaftlich im Verbrauch, mittel- bis dickschichtig verarbeitbar, geringes Gewicht. Alle Eigenschaften von Sto Levell Uni. Als Klebe- und Armierungsmasse für StoTherm Vario, Mineral, Wood und PIR. 1.190 l/t - 0,9kg/m²/mm. UP 5-15mm

15 kg

17,70



KLEBER / UNTERPUTZ

STO COLL MINERAL HP



Klebemörtel auf Holz-, Plattenwerkstoffe, Massivholz und Bitumen

Sehr hohe Klebekraft. Zur Verklebung im Sockelbereich auf Bitumenbeschichtung, im Holzbau, zum Befestigen von Eckabschluss- und Putzabschlussprofilen.

840 l/t - 1,2kg/m²/mm.

25 kg

52,20

STO ARMAT CLASSIC PLUS F/G



Organische, zementfreie Armierungsmasse bzw. Unterputz mit Führungskorn

Zementfrei, verarbeitungsfertig, sehr gute Verarbeitungseigenschaften, auch für organische Untergründe.

F: Führungskorn feinkörnig: ca. 0,7 mm.

G: Führungskorn grobkörnig: ca. 1,4 mm.

650 l/t - 1,5kg/m²/mm.

25 kg

63,60

STO LEVELL RENO



Mineralische filzbare, faserarmierte Spachtelmasse, organisch vergütet

Faserverstärkt, gute Haftung am Untergrund, mit Gewebeeinbettung rissüberbrückend, hydrophobiert, filzbar, auch für organische Untergründe.

780 l/t - 1,3kg/m²/mm UP 4-15mm.

25 kg

35,40



KLEBER / UNTERPUTZ

STO FLEXYL + STO FLEXYL CEMENT



Organische Spachtelmasse zur Abdichtung und zum Schutz vor Feuchtigkeit

Schützt gegen Feuchtigkeit im Sockelbereich,
gute Haftung auf Bitumenuntergründen,
frost-, tausalz- und UV-beständig.
Als Sockelfeuchteschutz auf Oberputzen im
Spritzwasserbereich und Erdreich.
Spezialzement für StoFlexyl max. 1:1 mischen.

18 kg + 18 kg = 36 kg

179,40

STO MURISOL BD 2K - COMBI



Zweikomponentige Bitumendickbeschichtung

Zweikomponentig, lösemittelfrei,
polystyrolgefüllt, polymermodifiziert, hohe
Elastizität, rissüberbrückend.
Als Kleber für Dämmplatten im erdberührten
Bereich und Sockelplatten bis 30 cm über der
Geländeoberkante.

30 l

105,60

STO TURBOFIX MINI



Einkomponentiger PU-Schaum zur Verklebung von Dämmplatten

Zum Verkleben von Wärmedämmplatten aus
Polystyrol-Hartschaum (EPS), Phenolharz-
Hartschaum. FCKW-frei.
Sehr gut geeignet für Kleinflächen und
Laibungen sowie Ausbesserungsarbeiten.
Überarbeitbar nach ca. 2 Stunden.

750 ml

18,30



PROFILE / ZUBEHÖR

STO GLASFASERGEWEBE F



Alkalibeständiges Armierungsgewebe 4x4mm

Hohe Zugfestigkeit, verschiebefest,
alkalibeständig, weichmacherfrei,
Flächengewicht ca. 165 g/m².

50 m x 110 cm = 55 m²

88,80

STO GLASFASERGEWEBE



Alkalibeständiges Armierungsgewebe 6x6mm

Optimierte Kraftaufnahme für höchste
Sicherheit und Rissvermeidung,
hohe Zugfestigkeit, verschiebefest,
alkalibeständig, weichmacherfrei,
Flächengewicht ca. 165 g/m².

50 m x 110 cm = 55 m²

96,30

STO STURZECKWINKEL



Vorgeformtes Winkelstück aus Glasfasergewebe

Mit Hilfe des Sto-Sturzeckwinkels können die
Armierung der Laibungen und die Ausbildung
der Laibungskanten in einem Arbeitsgang
erfolgen. Die restliche Laibung armieren.
Zur Ausbildung von Innenecken und
Laibungen in Fassadendämmsystemen.

Wahlweise 10 oder 20 cm Laibungstiefe

3,48

PROFILE / ZUBEHÖR

STO ECOTWIST 0-10MM - 100STK.



Dämmplattenbefestiger für vertiefte Montage

Ein Dübel für Dämmstoffe von 100 - 400 mm
Teller und Dübelhülse aus Kunststoff,
Dübelschraube aus verzinktem Stahl,
vertiefte Montage im Dämmstoff.

89,40

Preisangabe: Ecotwist 0-10mm (162mm)

Mehrpreis für Sto-Ecotwist 10-30mm (202mm) - € 6,60

Mehrpreis für Sto-Ecotwist 30-60mm (232mm) - € 28,80

STO SCHLAGDÜBEL ECO T



Dämmplattenbefestiger

Teller und Dübelhülse aus
Kunststoff, Compound-Nagel aus
Stahl und Kunststoff,
Teller mit Teleskopeffekt
ermöglicht einen optimalen Sitz
im Dämmstoff.

chi-Wert: 0,001 W/K

LÄNGE	STÜCK	PREIS
95 mm	100	40,00
115 mm	100	44,00
135 mm	100	50,00
155 mm	100	54,00
175 mm	100	60,00
195 mm	100	70,00
215 mm	100	82,00
235 mm	100	90,00
255 mm	100	118,00
275 mm	100	134,00
295 mm	100	150,00

STO-SCHRAUBDÜBEL S1



Dämmplattenbefestiger mit Kunststoffschraube

Schnelle und oberflächenbündige
Montage, angenehmes Arbeiten
durch niedriges Drehmoment
beim Einschrauben.

chi-Wert: 0,000 W/K

Schraubdübel S1 short

LÄNGE	STÜCK	PREIS
100 mm	100	42,00
120 mm	100	52,00
140 mm	100	62,00
160 mm	100	70,00
180 mm	100	82,00
200 mm	100	90,00
220 mm	100	96,00
240 mm	100	106,00
260 mm	100	122,00
280 mm	100	138,00
300 mm	100	156,00

Längen 60, 80 oder 100mm - € 59,40 / 100 Stk

PROFILE / ZUBEHÖR




STO Schraubdübel H 60

Dämmplattenbefestiger

Für Holz, Plattenwerkstoffe und für Bleche bis 0,75 mm Stärke, zur oberflächenbündigen oder zur versenkten Befestigung von Dämmplatten in Wärmedämm-Verbundsystemen.

Verankerungstiefe mind. 25mm

LÄNGE	STÜCK	PREIS
80 mm	100	62,00
100 mm	100	68,00
120 mm	100	82,00
140 mm	100	92,00
160 mm	100	110,00
180 mm	100	116,00
200 mm	100	126,00
220 mm	100	140,00
240 mm	100	158,00
260 mm	100	168,00
280 mm	100	192,00



STO ANPUTZLEISTE STANDARD PRO

Laibungsprofil mit Dichtband und Dichtschlaufe

Schlagregendicht, mit Dichtschlaufe zur Aufnahme von 3-dimensionalen Bewegungen, selbstklebend, mit Schattenfuge.

Breite: 19 mm

Klasse 3.

260 cm - € 11,40

155 cm - € 7,20 auf Bestellung

11,40



STO ANPUTZLEISTE EXPERT PRO

Laibungsprofil für die seitliche Montage

Schlagregendicht, Aufnahme von 3-dimensionalen Bewegungen, selbstklebend, mit Schattenfuge, mit selbstklebender Schutzlasche zur Befestigung von Abdeckfolien. Klasse 3.


260 cm - € 13,20

155 cm - € 8,40 auf Bestellung

13,20

PROFILE / ZUBEHÖR

STO ANPUTZLEISTE VARINO



Fensteranschlussprofil mit TPE-Schlaufe


Mit TPE-Schlaufe zur Aufnahme von 3-dimensionalen Bewegungen, selbstklebend, mit sichtbarer weißer Schutzlippe, schmales Profil - Breite: 11 mm Klasse 3.

260 cm - € 13,50

155 cm - € 8,70 auf Bestellung

13,50

STO ANPUTZLEISTE CORTINO




Schmales Fensteranschlussprofil mit TPE-Schlaufe

Mit TPE-Schlaufe zur Aufnahme von Bewegungen, selbstklebend, sehr schmales Profil, mit integriertem Glasfasergewebe, mit selbstklebender Schutzlasche zur Befestigung von Abdeckfolien. Breite: 6 mm. Klasse 3.

260 cm

12,90

STO GEWEBEWINKEL STANDARD 11/13



Kantenprofil mit integriertem Glasfasergewebe

Zur Eckausbildung bei Fassadendämmsystemen. Maschenweite: 4 x 4 mm, Gewebeschenkel 11x13cm.

250 cm

125 lfm Karton - € 114,00

Gewebeschenkel 11x22cm auf Anfrage

2,28

PROFILE / ZUBEHÖR

STO DEHNFUGENPROFIL E+V

Profil für Gebäudedehnfugen bei ebenen u. versetzten Wandflächen

Aus Kunststoff, mit stabiler gewebe-
verstärkter Fugenschlaufe, mit Abzugskante,
mit integriertem Glasfasergewebe,
witterungsbeständig, UV-beständig.
für Fugenbreiten von 20 - 30 mm
Profil: Weiß, Fugenschlaufe: Dunkelgrau.

250 cm



30,60

STO SOCKELPROFIL PH 3MM

Kantenprofil mit integriertem Glasfasergewebe

Sockelprofil mit Glasfasergewebe und
einseitigem Gewebeüberstand als
wärmebrückenfreier Übergang zwischen
Fassadendämmung und Sockeldämmung,
mit Tropfkante und vormontierten
Steckverbindern, 3mm. Breite: 76mm

240 cm



13,20

STO STARTPROFIL PH-K

Kunststoffprofil für den Sockelabschluss

Außen, zur wärmebrückenfreien
Sockelausbildung, zum Aufsetzen der
unteren Dämmplatten, für die Ausbildung
eines unteren Anschlusses bei
WDV-Systemen ohne Sockeldämmung.

PH-K 50mm - 200 cm - € 9,60

PH-K 100mm - 200 cm - € 12,60


PH-K 160mm - 200 cm - € 17,70



9,60

PROFILE / ZUBEHÖR

STO ATTIKAPROFIL



Anschlussprofil mit integriertem Glasfasergewebe

Aus Kunststoff zum Anschluss an Attika-
abdeckungen bei Fassadendämmsystemen,
mit integriertem Glasfasergewebe,
Wahlweise mit zugehörigem Eckstück.

230 cm

12,60

STO DACHBELÜFTUNGSPROFIL AIR




Anschlussprofil für die Dachbelüftung mit integriertem Glasfasergewebe

Aus Kunststoff für die Dachbelüftung, als
Dachanschluss zwischen Dachsparren bei
Wärmedämm-Verbundsystemen mit
integriertem Glasfasergewebe,
Lüftungsquerschnitt $\geq 202 \text{ cm}^2/\text{lfm}$.

250 cm

23,70

STO PUTZABSCHLUSSPROFIL



Abschlussprofil mit Anschlag und integriertem Glasfasergewebe


Aus Kunststoff zur Herstellung von sauberen
Putzabschlüssen innen und außen,
mit integriertem Glasfasergewebe.

3mm - 240 cm - € 4,20
6mm - 240 cm - € 4,80
10mm - 240 cm - € 5,40
15mm - 240 cm - € 5,70

4,20

PROFILE / ZUBEHÖR

STO PUTZTRENNPROFIL




Profil zur Trennung von Putzbeschichtungen

Aus Kunststoff zur Trennung aneinander grenzender Putzbeschichtungen, zur Eckausbildung, variable Winkelausbildung möglich, mit zwei Abzugskanten.

250 cm

18,60

STO ÜBERGANGSPROFIL BLECH




Abschlussprofil mit integriertem Glasfasergewebe

Aus Kunststoff zur Ausbildung eines Übergangs an Blechverwahrungen bei Fassadendämmsystemen, mit integriertem Glasfasergewebe, mit Kunststoffdübeln zur optionalen Befestigung im Dämmstoff.

250 cm

17,70

STO TROPFKANTENPROFIL DP



Kantenprofil mit integriertem Glasfasergewebe

Aus Kunststoff zur Ausbildung von Tropfkanten bei Fassadendämmsystemen, mit integriertem Glasfasergewebe, mit Verbindungsstiften für eine fluchtgerechte Stoßverbindung.

DP 3mm - 240 cm - € 10,80

DP 6mm - 240 cm - € 11,40

10,80



PROFILE / ZUBEHÖR

STO COLL FIX



Fixierhilfe und Klebmasse

Zur Verklebung von Montageelementen, zur Verklebung von Fensterbänken auf einer zweiten Dichtebene, zur Verklebung von Blechabdeckungen, als Fixierhilfe. Einkomponentig, sehr hohe Anfangshaftung, hohe Klebekraft.

290 ml

14,40

STO SEAL F 505



Fugenmasse für Fassaden, standfest

zur Abdichtung von Fassadenfugen, Fenster- und Türanschlüssen, zur Verklebung von Hohlkehlenprofilen.

Hoch elastisch, optimale Standfestigkeit, hohe Klebekraft, luftfeuchtigkeitshärtend. Weiß oder grau.

310 ml

11,60

STO SEAL BAND BK-2



Dichtes Klebeband aus Butylkautschuk mit rückseitiger Vlieskaschierung

Zum Abdichten von Anschlussfugen bei der Erstellung einer zweiten Dichtebene unterhalb von Fensterbänken. Selbstklebend, hohe Klebekraft, die vlieskaschierte Seite kann mit Sto-Unterputzen beschichtet werden. 75 mm breit.

10 m

47,40

PROFILE / ZUBEHÖR

STO FUGENDICHTBAND LENTO



Komprimiertes Dichtband aus imprägniertem Weichschaum

Zur Abdichtung von Anschlüssen zwischen Fassadendämmsystemen und angrenzenden Bauteilen. Schlagregendicht, vollimprägniert, langsam expandierend, selbstklebend.

Fugenbreite 2- 6mm - 18m - € 11,70
Fugenbreite 3- 9mm - 10m - € 9,60
Fugenbreite 5-12mm - 9m - € 16,20

11,70

STO PISTOLENSCHAUM SE



Einkomponentiger PU-Füllschaum

Zum Ausschäumen von Fugen und Löchern in Dämmplatten bis 5 mm Breite, zum Füllen von Löchern und anderen Hohlräumen.

FCKW-frei, wärmedämmend, feuchtigkeitshärtend, Baustoffklasse B1.

750 ml

12,60

STO FOAM ELAST 600



Elastischer Dichtschaum

Zum Abdichten von Anschlüssen zwischen Fassadendämmsystemen und angrenzenden Bauteilen (Dachanschluss, Rohrdurchdringung) Elastisch, schlagregendicht.

Für Fugenbreiten von ca. 10 mm bis 20 mm, Mindestfugentiefe: 20 mm.

750 ml

37,80



OBERPUTZE

STO PUTZGRUND



Gefüllter, pigmentierter, organischer Voranstrich

Haftvermittelnd, saugfähigkeitsregulierend, verlängert die offene Zeit des Oberputzes bei der Verarbeitung, alkalibeständig, wasserdampf- und CO₂-durchlässig, pigmentiert.

23 kg - weiß

Mehrpreis für eingefärbt: € 10,80

78,60

STO SILKOLIT K



Silikonharzverstärkter Oberputz in Kratzputzstruktur

Silikonharzverstärkt, mit verkapseltem Filmschutz, verarbeitungsfertig, hoch wasserabweisend und wasserdampfdurchlässig, witterungsbeständig. Korn 1,5-2,0mm.

25 kg - weiß

Mehrpreis für eingefärbt C 1: € 3,60

Mehrpreis für eingefärbt C 2: € 19,80

60,60

STO SILCO® K



Silikonharz-Oberputz

Echter Silikonharzputz für langlebige Fassaden, mit verkapseltem Filmschutz, sehr hoch CO₂- und wasserdampfdurchlässig, hoch witterungsbeständig, kapillarhydrophob, hoch wasserabweisend.

Korn 1,0-1,5-2,0-3,0mm (K/R).

25 kg - weiß

Mehrpreis für eingefärbt C 1: € 3,60

Mehrpreis für eingefärbt C 2: € 19,80

74,40



OBERPUTZE

STO LOTUSAN® K



Oberputz mit Lotus-Effect® Technology

Schmutz perlt mit dem Regen ab, stark unterstützter Selbstreinigungseffekt bei Beregnung. Mit verkapseltem Filmschutz, sehr hoch CO₂- und wasserdampfdurchlässig, sehr hoch witterungsbeständig. Korn 1,0-1,5-2,0-3,0mm (K/R).

25 kg - weiß
Mehrpreis für eingefärbt C 1: € 18,60

153,30

STOLIT K



Organischer Oberputz

Höchste Sicherheit in Verarbeitung, Farbton und Stabilität, mit verkapseltem Filmschutz, hoch wasserdampfdurchlässig, hoch wasserabweisend. Korn 1,0-1,5-2,0-3,0-6,0mm (K/R).

25 kg - weiß
Mehrpreis für eingefärbt C 1: € 3,60
Mehrpreis für eingefärbt C 2: € 19,80

69,60

STOLIT MILANO



Organischer, feinstkörniger Modellierputz

Modellierputz für fein strukturierte und frei gestaltete Oberflächen (mehrschichtig). Feine Körnung unter 0,1 mm, gut schleifbar, wasserabweisend, wasserdampfdurchlässig, witterungsbeständig.

25 kg - weiß
Mehrpreis für eingefärbt C 1: € 3,60
Mehrpreis für eingefärbt C 2: € 19,80

94,50



OBERPUTZE

STO SUPERLIT



Organischer Natursteinputz

Nicht schmutzanfällig, robust, klares Bindemittel mit farbigem Steingranulat, hoch witterungsbeständig, wasserdampfdurchlässig, ohne bioziden Filmschutz/Filmkonservierung gegen Algen und Pilzbefall.

23 kg

116,40

STOLIT MP



Organischer Modelierputz

Höchste Sicherheit in Verarbeitung, Farbton und Stabilität, mit verkapseltem Filmschutz, hoch wasserdampfdurchlässig, hoch wasserabweisend.

25 kg - weiß

Mehrpreis für eingefärbt C 1: € 3,60

Mehrpreis für eingefärbt C 2: € 19,80

79,80

STO EFFECT VETRO



Effektmischung aus Glas

Zum Einblasen in frisch aufgetragene Schlussbeschichtungen ab Korngröße 1,5mm. Besonderer Oberflächeneffekt, feinteilige Glasmischung mit gebrochenen Kanten, wetterbeständig, einfache Verarbeitung, recyceltes Granulat aus Spiegelglas.

20 kg

292,80



FASSADENFARBEN

STO PRIM FUNGAL



Desinfektionslösung zur Vorbehandlung von algen- und pilzbefallenen Flächen

Desinfizierend, hoher Wirkungsgrad gegen Algen- und Pilzbefall. Wirkstoffe sind wasserlöslich und abbaubar - eine Schlussbeschichtung wird empfohlen.

10 l

49,20

STO COLOR SILCO



Echte Siliconharz-Fassadenfarbe

Strukturerhaltend, echte Siliconharzfarbe, sehr gut deckend, hoch wasserabweisend, geringe Verschmutzungsneigung, spannungsarme, gleichmäßige Trocknung.

15 l - weiß

Mehrpreis für eingefärbt C 1: € 21,60

Mehrpreis für eingefärbt C 2: € 44,10

198,60

STO COLOR JUMBOSIL



Fassadenfarbe auf Dispersionsbasis, gefüllt, silikonvergütet

Leicht füllend, sehr gutes Trocknungsverhalten, spannungsarm, wasserabweisend, CO₂- und wasserdampfdurchlässig, mit verkapseltem Filmschutz.

15 l - weiß

Mehrpreis für eingefärbt C 1: € 21,60

Mehrpreis für eingefärbt C 2: € 44,10

167,40



FASSADENFARBEN

STO COLOR LOTUSAN[®]



Fassadenfarbe mit Lotus-Effect Technology

Strukturerhaltend, reduzierte Benetzbarkeit mit Wasser, Lotus-Effect Technology. Schmutz perlt mit dem Regen ab, natürlicher Schutz gegen Algen- und Pilzbefall, ohne bioziden Filmschutz, spannungsarm.

270,60

15 l - weiß

Mehrpreis für eingefärbt C 1: € 21,60

Mehrpreis für eingefärbt C 2: € 44,10

STO COLOR DRYONIC[®] G



Fassadenfarbe mit Dryonic Technology

Bionisches Prinzip für schnellste Trocknung nach Regen oder Taubildung, höchster Weißgrad, hohe Farbtonvielfalt und Farbstabilität, strukturerhaltend, mit verkapseltem Filmschutz.

435,60

15 l - weiß

Mehrpreis für eingefärbt C 1: € 21,60

Mehrpreis für eingefärbt C 2: € 44,10

STO PRIM SOL GT



Silikonatverstärkte Hydrosol-Silikat-Grundierung mit Gel-Technologie

Wässrige, tropfgehemmte Hydrosol-Silikat Tiefgrundierungscreme, reguliert die Saugfähigkeit und verfestigt den Untergrund.

99,60

15 l



INNENFARBEN

STO PRIM PLEX



Acrylat-Tiefengrund, wässrig, schadstoffgeprüft

Saugfähigkeitsregulierend, haftvermittelnd, oberflächenverfestigend, lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen.

28,80

5 l - € 28,80
10 l - € 54,00

STO PRIM SILIKAT



Silikatischer Tiefengrund, wässrig

Silikatischer Tiefengrund, wasserverdünnbar, saugfähigkeitsregulierend, oberflächenverfestigend, haftvermittelnd, gutes Eindringvermögen. Als Grundierung vor nachfolgenden Dispersionssilikatbeschichtungen.

41,40

10 l

STO HYDRO GRUND



Grundierung auf Acrylat-Hydrosol-Basis

Abgestimmt auf Lotusan®-Fassadenfarbe, zur Verfestigung von kreidenden Altanstrichen und sandenden Außenputzen, Reduzierung der Saugfähigkeit von neuen oder abgewitterten Baustoffen. Oberflächenverfestigend, haftvermittelnd, saugfähigkeitsregulierend.

54,90

10 l



INNENFARBEN

STO COLOR BASIC



Stumpfmatte Innen-Dispersionsfarbe schadstoffgeprüft

Schadstoffgeprüfte, stumpfmatte Innen-Dispersionsfarbe, Nassabrieb 3 und Deckvermögen 2, frei von fogging-aktiven Substanzen.

15 l - weiß

Mehrpreis für eingefärbt C 1: € 21,60

64,80

STO COLOR SELECT



Stumpfmatte Innenfarbe

Lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm, Nassabriebklasse 3 und Deckvermögen Klasse 2 nach EN 13300.

15 l - weiß

56,40

STO SIL MINERAL



Konservierungsmittelfreie, stumpfmatte Dispersionsilikat-Innenfarbe

Konservierungsmittelfrei, schimmelpilz-hemmend, organischer Anteil < 5 %, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produktüberwachung.

15 l - weiß

70,20



SPACHELMASSEN INNEN

STO LEVELL IN FILL



Gipsspachtelmasse zum Füllen und Glätten

Zur Erfüllung der Qualitätsstufen Q1 bis Q4, zum Schließen von Fugen zwischen Gipskarton- und anderen Bauplatten, durch Einbettung eines Bewehrungsstreifens aus Papier oder eines Glasfaser-Gewebebandes. Faserverstärkt, gut schleifbar, schnell überarbeitbar.

37,50

15 kg

STO LEVELL IN MUR



Gipsspachtel zum Füllen und Glätten

Zur Erzielung der Oberflächenqualitäten Q3 und Q4, nicht geeignet für Feuchträume, nicht auf Betonuntergründen einsetzen. Fein, organisch vergütet, gut schleifbar, schnell überarbeitbar.

39,30

20 kg

STO LEVELL IN XXL



Organischer Spritz- und Handspachtel

Zur Erzielung der Oberflächenqualitäten Q3 und Q4, gut schleifbar, schnell überarbeitbar, frei von fogging-aktiven Substanzen, Schichtdicke bis 4 mm pro Arbeitsgang, für Spezialtapeten (z. B. Metall- oder Vinyltapeten) nicht geeignet.

32,40

25 kg



ZUSTELLGEBÜHREN

Sackware / Siloware / WDVS-Zubehör:

- Kostenlose Zustellung ab € 750,- Bruttowarenwert
- Kostenlose Zustellung ab 5 Paletten
- Zustellgebühr: € 90,- pro Abladung (Warenwert unter € 750,-)
- Abladezuschlag/Palette: Pauschal € 9,-
- Palettenrückstand: Pauschal € 24,-
- Retournierte Paletten: Pauschal Rückvergütung € 22,20
- Siloaufstellgebühr: Pauschal € 300,-

Dämmplatten (EPS-F und EPS-S):

- Kostenlose Zustellung ab 20m² - bauseitige Mithilfe bei Abladung nötig
- Frachtzuschlag je Lieferung bei 10 - 19,9m³: € 120,-
- Frachtzuschlag je Lieferung bei 5 - 9,9m³: € 180,-
- Frachtzuschlag je Lieferung unter 5m³: "nur Abholung möglich"
- Abholung von Dämmstoffen: Mehrkostenzuschlag € 12,-
- Dämmstoffe werden nicht retour genommen

Rücklieferung/Rücknahmen:

- Manipulationsgebühr: -20% vom Fakturawert
- Retourfracht: € 120,- pro Abholung (falls Abholung erwünscht wird)

Sonstiges:

- RABATTE sind für größere Bestellungen möglich.
- Benötigen Sie etwas anders, einfach anfragen.
- Fragen Sie per Mail oder telefonisch bei uns an, um ein individuelles Angebot zu erhalten.

Zahlungsarten:

- Der Einkauf von Waren ist bei uns nur per Vorausüberweisung oder Barzahlung möglich.
- Ebenso können Telebanking-Überweisungen vor Ort durchgeführt werden.



ÜBER UNS

NORM & DESIGN ETICS GmbH



Staudacher Straße 1
4064 Oftering



0664 - 916 38 42



office@norm-design.at

Folge uns:



www.norm-design.at



www.facebook.com/norm.design.etics.gmbh



www.instagram.com/norm_design_2004



www.tiktok.com/@norm_design

